

SPÜLPROFI MOBILCENTER 60/30

DER PROFI FÜR PROFIS

04/2024

Das Spülprofi Mobilcenter ist ein praktisches Füll- und Spülsystem für den professionellen Einsatz. Neben dem Befüllen von größeren Solaranlagen mit mehreren Kollektoren, Erdkollektoren von Erdwärme- bzw. Geothermieanlagen oder Heizungsanlagen wie Fußbodenheizung oder Zentralheizung ist auch das Spülen und Entlüften des Leitungssystems möglich.

DAS HERZSTÜCK

Die trocken selbstansaugende Impellerpumpe ist das Herzstück des Spülprofis. Sie erzeugt ein hohes Fördervolumen, wichtig um Lufteinschlüsse aus dem Kollektorkreislauf heraus zu spülen. Die Förderleistung beträgt bis zu 60 Liter pro Minute, der Förderdruck maximal 5 bar.

Die Pumpe kann zudem ohne Probleme ein Luftwassergemisch fördern!

AUSSTATTUNG

- / trocken selbstansaugend
- / 2 x 3 m Vor- und Rücklaufschlauch mit Kugelhähnen
- / verpresste Schlauchverschraubung
- / Wagen aus geschweißten, stabilem Kompaktfahrgestell mit Teleskopauszug und leicht fahrbaren Luftreifen
- / Impellerpumpe mit glykolbeständigem Laufrad
- / 2 Multifunktionshähne (Saug- und Druckseite)
- / UV-stabiler PE-Kanister mit großer verschließbarer Füllöffnung und Füllstandskala

DIE BEIDEN MULTIFUNKTIONSHÄHNE ERLAUBEN DEN ANSCHLUSS VON EXTERNEN BEHÄLTERN, Z. B. DAS ANSAUGEN AUS IBC, UND DIE AUSFÜHRUNG VERSCHIEDENER ARBEITSSCHRITTE NACHEINANDER OHNE UMSTECKEN DER SCHLÄUCHE.

DER PROFI, MIT DEM FLEXIBILITÄT MÖGLICH WIRD!

Durch die Möglichkeit ihn mit einer Hand zu tragen und ihn jederzeit mit unseren kombinierbaren Zubehörsätzen zu erweitern – wird er zum perfekten Allrounder.



ZUWA
PUMPS FOR PROFESSIONALS

ZUWA-Zumpe GmbH
Franz-Fuchs-Str. 13-17
83410 Laufen
Deutschland

Tel.: +49 8682 8934-0
Fax.: +49 8682 8934-34
E-Mail: info@zuwa.de
Web: www.zuwa.de

DER NEUE SPÜLPROFI BIETET VOLLE FLEXIBILITÄT MIT UNSEREM MODULAREN ZUBEHÖR.



FILTERBEUTEL

Praxistipp!

Verwenden Sie bei verschmutzter Wärmeträgerflüssigkeit oder verschlammtem Heizungswasser die Einweg-Filterbeutel. Damit wird das Filtrivolumen vergrößert und ein Verstopfen des Filtersiebs beim Pumpeneingang verhindert. So bleibt das ständige Säubern des kleinen Filters erspart und ein Trockenlauf der Pumpe wird vermieden. Außerdem vermeiden Sie Ablagerungen im Kanister, welche nur schwer wieder zu entfernen sind.

Die Filterbeutel gibt es im 10er-Set und es wird einmalig der Spezial-Behälterdeckel mit Rücklaufanschluss und Be-/Entlüftung benötigt.

FILTERBEUTEL UND DECKEL

Filterbeutel (70 µm)
(40 µm)

Art. Nr.: 132001SET

Art. Nr.: 132002SET

Deckel mit Anschlüssen (Messing)

Art. Nr.: 8055311

FLUSSRICHTUNGSUMKEHR

ART. NR.: 15122501A

MEHR EFFEKTIVITÄT OHNE ZUSÄTZLICHEN AUFWAND

Spülen Sie in beide Richtungen (Umkehr von Vor- und Rücklauf) ohne lästiges Umstecken der Schläuche. Sie ersparen sich Zeit und der Spülvorgang wird effektiver! Austretende Flüssigkeit beim Umstecken der Schläuche gehört der Vergangenheit an.

Das Spülergebnis wird merklich verbessert, Ablagerungen und Luft werden zuverlässig entfernt.

/ Sehr gut kombinierbar mit der Erweiterungseinheit „Druckluftspeisung“



ART. NR.: 15122508

DRUCKLUFTEINSPEISUNG

HARTNÄCKIGE ABLAGERUNGEN OHNE CHEMIE ENTFERNEN

Hartnäckige Ablagerungen können oft allein durch Spülvolumen und -druck nicht entfernt werden.

Mit der ZUWA Erweiterungseinheit **Druckluftspeisung** wird das ohnehin hohe Flüssigkeits-Spülvolumen durch Druckluftstöße ergänzt. Es entstehen Verwirbelungen und Druckstöße, welche auch hartnäckige Ablagerungen zuverlässig entfernen. Über das enthaltene, zeitgesteuerte Magnetventil lässt sich das Intervall individuell und schnell anpassen.

Die Druckbeständigkeit der Anlage ist im Vorfeld zu prüfen und bei der DruckluftEinstellung zu berücksichtigen. Bei einer Druckluftspeisung von 3 bis 5 bar ist bereits eine sehr hohe Wirksamkeit gegeben.

/ Sehr gut kombinierbar mit der Erweiterungseinheit „Flussrichtungsumkehr“