

ZAPFWELLENPUMPEN

PTO 20 , PTO 25 UND PTO 300

05/2022

ZUWA-Zapfwellenpumpen eignen sich bestens zum Fördern von Wasser und Spritzmitteln. Sie sind selbstansaugend, robust und finden in zahlreichen Bereichen ihre Anwendung. Überwiegend im landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich finden die sehr zuverlässigen Zapfwellenpumpen auch unter widrigsten Bedingungen ihren Einsatz.

Vielfach werden die Gusspumpen mit Zapfwellenanschluss zur Be- und Entwässerung von nicht abrasiven und korrosiven Flüssigkeiten oder zum Waschen von Geräten und Maschinen eingesetzt.

ANWENDUNG

Das Gehäuse sowie das Laufrad sind aus Gusseisen gefertigt, die Welle besteht aus Edelstahl. Die Zapfwellenpumpe wird mittels der Schnellkupplung in Sekunden an der Zapfwelle befestigt. Eine stabile Drehmomentstütze und Ketten geben der Zapfwellenpumpe den nötigen Halt. Die Pumpen sind selbstansaugend und können mit Flüssigkeiten bis zu 60°C betrieben werden.

LEISTUNGSMERKMALE

- / selbstansaugend
- / Förderhöhe bis zu 30m
- / Förderleistung bis zu 300 l/min
- / Flüssigkeitstemperatur bis zu 60°C

ANWENDUNGSBEISPIELE

- / Bewässerung
- / Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln
- / Reinigungsarbeiten



ZAPFWELLENPUMPEN

ZAPFWELLENPUMPE		FÖRDER- LEISTUNG MAX.	FÖRDER- DRUCK MAX.	U/MIN	ANSCHLÜSSE EIN-/AUSGANG	ART.NR.
PTO 20	mit Zubehörset Waschen	70 l/min	25 bar	700	1 ¼" - ¾"	120681
	mit Zubehörset Bewässern	180 l/min	25 bar	700	1 ¼" - 1 ¼"	120682
PTO 25 mit Bypass	mit Zubehörset Waschen	70 l/min	25 bar	700	1 ¼" - ¾"	120683
	mit Zubehörset Bewässern	180 l/min	25 bar	700	1 ¼" - 1 ¼"	120684
PTO 300	ohne Zubehör	170-300 l/min	30 bar	700	1 ½" - 1 ½"	120680



ZUBEHÖRSETS

INHALT	PTO 20 / PTO 25		PTO 300	
	WASCHEN	BEWÄSSERN	WASCHEN	BEWÄSSERN
3 m Saugschlauch	✓ 1 ¼"	✓ 1 ¼"	✓ 1 ½"	✓ 1 ½"
7 m Druckschlauch	✓ ¾"	✓ 1 ¼"	✓ ¾"	✓ 1 ½"
Sieb	✓	✓	✓	✓
Messingdüse	✓	✗	✓	✗
Schlauchklemmen	✓	✓	✓	✓
Art.Nr.	nur im Set mit PTO 20 oder PTO 25 erhältlich		1206801	1206802



PTO 20 mit Zubehörset „Bewässern“



PTO 25 mit Zubehörset „Waschen“

REPARATURSETS

SET	INHALT	ART.NR.
Reparaturset PTO 20/25	8 Stk. Rollen aus Nylon, 4 Stk. Dichtungsring 45 x 60 x 7 4 Stk. Distanzring, 1 Stk. O-Ring 3525	120687
Reparaturset PTO 300	10 Stk. Rollen aus Nylon, 4 Stk. Dichtungsring 45 x 60 x 7 4 Stk. Distanzring, 1 Stk. O-Ring 4725	120686